

Проточная бытовая трехступенчатая система фильтрации "под мойку" AUS3 (AUS3-DF) (AUS3-N).

Проточные системы фильтрации серии **AUS3** обеспечивают качественной, очищенной, питьевой водой. Установка подключается к водопроводу и предназначена для очистки воды. Применяя различные картриджи можно удалять из воды такие загрязнения как привкус, запах, хлор, органические и механические примеси, катионы металлов. Основные характеристики проточной системы фильтрации серии **AUS3**: тип фильтра: система "под мойкой"; подключается к водопроводу; 3 – ступени очистки.

Первая ступень очистки воды – фильтр из полипропилена пористостью 5 мкм.
Вторая ступень очистки воды – фильтр из прессованного активированного угля.
Третья ступень очистки воды – дополнительный фильтр из гранулированного активированного угля.

Отличительные особенности:

AUS3-DF оснащена электронным счетчиком ресурса воды,

AUS3 - оснащена счетчиком ресурса воды,

AUS3-N – без счетчика.

Используется для холодной воды.

Рекомендуемый срок замены фильтрующих элементов - 1 раз в 6 месяцев.

Производитель - AQUAPRO (Тайвань).



AUS3-DF

Характеристики:

Температура воды на входе: 5 - 38 °С

Производительность: 16.7 л/мин

Пористость: 5 мкм

Присоединительный размер: 1/2"

Габариты (ШхВхГ): 35.5x32x11.5 см

Вес: 4.5 кг



AUS3-N

Характеристики:

Производительность: 16.7 л/мин

Температура воды на входе: 5 - 38 °С

Давление на входе: от 2 атм.

Пористость: 5 мкм

Присоединительный размер: 1/2"

Габариты (ШхВхГ): 35.5x32x11.5 см

Вес: 4.5 кг